

PASTRY

TAVOLI PROFONDITA' 800

Modello: KTP8/04A

Codice: 04230032

K-ONE

600X400

TAVOLO REFRIGERATO EN - Tavolo refrigerato pasticceria
adatto all'inserimento di teglie 600x400

4 porte

piano di lavoro inox con alzatina posteriore







- costruzione in acciaio inox
- capacità: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione Statico/Aspirato "HSS" (Helped Static System)
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- dotazione: 7 coppie guide per porta



DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Isolamento	mm	50
Capacità (netta)	l	539
Capacità (lorda)	l	822
Porte	nr	4
Misure esterne (WxDxH)	mm	2650 x 800 x 1000
Capacità teglie		600x400 mm
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		con alzatina posteriore
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	0/+8°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	520*
Potenza refrigerante	W	725*
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		C
Consumo energetico	kWh/24h	4,2
Consumo energetico	kWh/annum	1536
Indice efficienza energetica		48,5
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	278 x 96 x 110
Volume imballo lordo	mc	2,94
Peso netto	kg	242
Peso lordo	kg	257

ACCESSORI

	Rilsan 60x40 cm shelf	45020550
	Pair of runners for 60x40 cm trays	20808031
	Stainless steel cm 40x60x2h tray	42000560
	Stainless steel cm 40x60x3h tray	42000562
	Set of nr. 6 Ø 125 castors (2 self-locking)	40200532
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

