

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

Modello: KTHP7D/02 Codice: 04330042


K-ONE

GN 1/1

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con
profondità 700
2 porte
piano di lavoro inox liscio

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2 oppure a 3 cassetti 1/3
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta













DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	2
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	311
Capacità (netta)	l	213
Misure esterne (WxDxH)	mm	1300 x 700 x 900
Spessore Isolamento	mm	50
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		liscio
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		A
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,59
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	581
Indice efficienza energetica		24,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,15
Peso netto	kg	119
Peso lordo	kg	134

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (magg.ne)	04331200
	Cassettiera refrigerata a 3 cassette 1/3 (magg.ne)	04331205
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit 4 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200530
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the installation dimensions for the KTHP-KTHN 7D/02 R290 NEW elevator door. The drawing includes a front view and a side view. Key dimensions are: Front view: 1300 (height), 900 (width), 100 (top offset), 5 (bottom offset), 40 (door opening), 760 (door width), 100 (top offset), 5 (bottom offset). Side view: 70 (door thickness), 1146 (total height), 940 (height to top of door), 350 (height to bottom of door), 74 (door opening height), 250 (door opening width), 70 (door thickness), 1290 (total width), 900 (width to door edge), 100 (door offset), 5 (door offset), 40 (door offset), 760 (door width), 100 (door offset), 5 (door offset).

PART. INGOMBRO PORTE

Small technical drawing showing the door part dimensions: 1290 (height), 630 (width), 480 (width), 1110 (width).

⚡

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 225 W
 POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 485 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE	CODICE	NOTE
KTHP-KTHN 7D / 02 R290 NEW		705045200	
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE
04.09.2025	1:20	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

ECOLABEL

