

PROFESSIONAL KITCHENS

TAVOLI PROFONDITA' 700

**Modello:
KTHN7D/04S**

Codice: 04340102

K-ONE

GN 1/1

TAVOLO FREEZER GN 1/1 CORPO H 760 VANO TECNICO
A DX - Tavolo freezer gastronomia con profondità 700
4 porte
senza piano di lavoro

- costruzione in acciaio inox
- capacità: griglie GN 1/1
- refrigerazione ventilata
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico a dx
- sbrinamento automatico con resistenze elettriche
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Allestimenti a richiesta: cassettera a 2 cassetti 1/2
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta











DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	4
Capacità teglie/cassette		GN 1/1
Capacità (lorda)	l	659
Capacità (netta)	l	426
Misure esterne (WxDxH)	mm	2210 x 690 x 860
Spessore Isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	9,95
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3632
Indice efficienza energetica		74,6
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume imballo	mc	1,96
Peso netto	kg	193
Peso lordo	kg	208

*Evap. -10°C, Cond. +45°C

ACCESSORI

	Cassettiera freezer a 2 cassettei 1/2 (magg.ne)	04341200
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Griglia GN 1/1	40200500
	Griglia inox GN 1/1	45100240
	Kit 6 ruote Ø 125 (2 autobloccanti)	40200532
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA (TN) : 445 W
POTENZA MAX ASSORBITA (BT) : 797 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	705045400	NOTE
	KTHP-KTHN 7D / 04 R290 NEW					
DATA	04.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						

ECOLABEL

