

PASTRY|PIZZERIA

ARMADI PASTICCERIA

Modello: KPP/20

Codice: 04510500


K-ONE

20 TEGLIE 600x400

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA POSITIVO 20 TEGLIE -
Armadio refrigerato pasticceria per 20 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco, energy save. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto

- costruzione in acciaio inox
- capacita: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione con ventilazione indiretta/soft
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400
- Esclusioni: teglie/griglie





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità teglie/cassette		600x400 mm
Capacità (lorda)	l	500
Capacità (netta)	l	304
Misure esterne (WxDxH)	mm	790 x 690 x 2140
Spessore Isolamento	mm	75
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	500*
Potenza refrigerante	W	605*
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	820
Indice efficienza energetica		73,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Volume imballo	mc	1,51
Peso netto	kg	125
Peso lordo	kg	135

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

	Coppia guide per griglia/teglia cm 60x40	45020503
	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
	Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne)	45000540
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura TN (detrazione)	K01P-REMOTE
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total height: 2140
 Height to top of door: 1990
 Total width: 790
 Distance from wall to left side: 120
 Distance between feet: 550
 Distance from wall to right side: 120
 Distance from wall to top of door: 150

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total depth: 682
 Depth to door: 610
 Depth of door: 72
 Distance from wall to left side: 86
 Distance between feet: 455
 Distance from wall to right side: 143

TOP VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 1396

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
 GAS REFRIGERANTE R290
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 500 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 795 W
 POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 605 W
 POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 650 W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE			CODICE	NOTE
	KPP-KPN 20 R290 NEW				
DATA	05.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					