

PASTRY|PIZZERIA

ARMADI PASTICCERIA

Modello: KPN/20

Codice: 04510505


K-ONE

20 TEGLIE 600x400

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA NEGATIVO 20 TEGLIE -
Armadio freezer pasticceria per 20 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco, energy save. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacita: teglie 600x400
- sistema di refrigerazione con ventilazione indiretta/soft
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- eliminazione automatica acqua di condensa
- dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x400
- esclusioni: teglie/griglie





DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Isolamento | mm | 75 |
| Capacità (netta) | l | 304 |
| Capacità (lorda) | l | 500 |
| Porte | nr | 1 |
| Misure esterne (WxDxH) | mm | 790 x 690 x 2140 |
| Capacità teglie | | 600x400 mm |
| Posizioni su cremagliera | nr | 74 |
| Motore | | a bordo |
| Evaporatori | nr | 1 |
| Temperatura | °C | -10/-22°C |
| Gas | | R290 |
| Potenza max assorbita | W | 795* |
| Potenza refrigerante | W | 650** |
| Tensione Alimentazione | | 1x230V/50Hz |
| Classe energetica | | D |
| Consumo energetico | kWh/24h | 5,52 |
| Consumo energetico | kWh/annum | 2016 |
| Indice efficienza energetica | | 67,9 |
| Classe climatica | | 5 |
| Misure imballo (WxDxH) | mm | 87 x 77 x 226 |
| Volume imballo lordo | mc | 1,51 |
| Peso netto | kg | 138 |
| Peso lordo | kg | 148 |

ACCESSORI

| | | |
|--|--|-------------|
| | Pair of runners for 60x40 cm tray/shelf | 45020503 |
| | Rilsan 60x40 cm shelf | 45020550 |
| | 60x40 cm stainless steel shelf | 45100242 |
| | Stainless steel cm 40x60x2h tray | 42000560 |
| | Stainless steel cm 40x60x3h tray | 42000562 |
| | Toughened glass door with internal LED light (overprice) | 45020525 |
| | Set of Ø 100 castors | 45000540 |
| | Prearranged version with valve system for NEGATIVE cabinet (deduction) | K02N-REMOTE |
| | Wi-Fi supervising system (overprice) | 45000565 |
| | 60Hz frequency | 45000560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

FRONT VIEW DIMENSIONS:
 Total height: 2140
 Main body height: 1990
 Top panel width: 790
 Main body width: 550
 Side panel width: 120 (left), 120 (right)
 Bottom panel height: 150

SIDE VIEW DIMENSIONS:
 Total height: 1396
 Main body height: 682
 Main body width: 610
 Side panel width: 72
 Bottom panel height: 86
 Main body depth: 455
 Side panel depth: 143

TOP VIEW DIMENSIONS:
 Total width: 1396
 Main body width: 550
 Side panel width: 120 (left), 120 (right)

GAS REFRIGERANTE R290
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
 Lunghezza cavo 3mt
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 500 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 795 W
 POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C+45°C): 605 W
 POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C+54,4°C): 650 W

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|-----------------|
| DESCRIZIONE | SCHEMA INSTALLAZIONE | CODICE | NOTE |
| KPP-KPN 20 R290 NEW | | 705045500 | |
| DATA | SCALA | DIS. | MARCO P. |
| 05.09.2025 | 1:20 | | |
| - AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE - | | | |