

## PASTRY|PIZZERIA

### ARMADI PASTICCERIA

Modello: KPN/40

Codice: 04510520


K-ONE

40 TEGLIE 600x400

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA NEGATIVO 40 TEGLIE -  
Armadio freezer pasticceria per 40 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco, energy save. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacita: teglie 600x400 / 600x800
- sistema di refrigerazione con ventilazione indiretta/soft
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- eliminazione automatica acqua di condensa
- dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800
- esclusioni: teglie/griglie





## DATI TECNICI

Isolamento	mm	75
Capacità (netta)	l	608
Capacità (lorda)	l	900
Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	mm	790 x 1080 x 2140
Capacità teglie		600x400 / 600x800 mm
Posizioni su cremagliera	nr	74
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-10/-22°C
Gas		R290
Potenza max assorbita	W	1200*
Potenza refrigerante	W	920**
Tensione Alimentazione		1x230V/50Hz
Classe energetica		D
Consumo energetico	kWh/24h	8,66
Consumo energetico	kWh/annum	3162
Indice efficienza energetica		70,7
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	87 x 114 x 226
Volume imballo lordo	mc	2,24
Peso netto	kg	195
Peso lordo	kg	205

## ACCESSORI

	Rilsan 60x40 cm shelf	45020550
	60x40 cm stainless steel shelf	45100242
	Stainless steel cm 40x60x2h tray	42000560
	Stainless steel cm 40x60x3h tray	42000562
	Pair of runners for 60x80 cm shelf	45020511
	60x80 cm rilsan shelf	45020512
	60x80 cm stainless steel tray/shelf	45020515
	60x80x2h cm stainless steel tray	45020520
	Toughened glass door with internal LED light (overprice)	45020525
	Set of Ø 100 castors	45000540
	Prerarranged version with valve system for NEGATIVE cabinet (deduction)	K02N-REMOTE
	Wi-Fi supervising system (overprice)	45000565
	60Hz frequency	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**GAS REFRIGERANTE R290**

**ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO)**  
Lunghezza cavo 3mt

**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 715 W**

**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 1200 W**

**POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C/+45°C): 1005 W**

**POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C/+54,4°C): 920 W**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE KPP-KPN 40 R290 NEW</b>	<b>CODICE</b>	<b>705045600</b>
<b>DATA</b>	05.09.2025	<b>SCALA</b>	1:20
	DIS.	MARCO P.	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			