

PASTRY|PIZZERIA

ARMADI PASTICCERIA

Modello: KPN/40

Codice: 04510520


K-ONE

40 TEGLIE 600x400

ARMADIO FRIGO PASTICCERIA NEGATIVO 40 TEGLIE -
Armadio freezer pasticceria per 40 teglie 600x400, alto livello di umidità per una miglior conservazione del prodotto fresco, energy save. Disponibile anche con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacita: teglie 600x400 / 600x800
- sistema di refrigerazione con ventilazione indiretta/soft
- pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- eliminazione automatica acqua di condensa
- Dotazione: 20 coppie guide per teglie 600x800
- Esclusioni: teglie/griglie





DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità teglie/cassette		600x400 / 600x800 mm
Capacità (lorda)	l	900
Capacità (netta)	l	608
Misure esterne (WxDxH)	mm	790 x 1080 x 2140
Spessore Isolamento	mm	75
Evaporatori	nr	1
Temperatura	°C	-10/-22°C
Motore		a bordo
Potenza max assorbita	W	1200*
Potenza refrigerante	W	920**
Gas		R290
Tensione alimentazione		1x230V/50Hz
Classe efficienza energetica		D
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	8,66
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	3162
Indice efficienza energetica		70,7
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	87 x 114 x 226
Volume imballo	mc	2,24
Peso netto	kg	195
Peso lordo	kg	205

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSORI

	Griglia rilsan cm 60x40	45020550
	Griglia inox cm 60x40	45100242
	Teglia inox cm 40x60x2h	42000560
	Teglia inox cm 40x60x3h	42000562
	Coppia guide per griglia cm 60x80	45020511
	Griglia rilsan cm 60x80	45020512
	Griglia inox cm 60x80	45020515
	Teglia inox cm 60x80x2h	45020520
	Porta in vetro temperato con illuminazione a led (maggiorazione)	45020525
	Kit no. 4 ruote Ø 100 (magg.ne)	45000540
	Versione predisposta con impianto a valvola per apparecchiatura BT (detrazione)	K02N-REMOTE
	Sistema di supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

GAS REFRIGERANTE R290

ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 230V 50HZ (*spina SCHUKO)
Lunghezza cavo 3mt

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (TN) : 715 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA (BT) : 1200 W

POTENZA REFRIGERANTE TN (-10°C/+45°C): 1005 W

POTENZA REFRIGERANTE BT (-23,3°C/+54,4°C): 920 W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE KPP-KPN 40 R290 NEW	CODICE	NOTE
DATA	05.09.2025	705045600	
SCALA	1:20	NOME FILE	
DIS.	MARCO P.	- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -	