

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI

Modello: KCC/4008

Codice: 04611420

K-ONE


1 CARRELLO GN 2/1 // 600x800

ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER 1 CARRELLO GN 2/1 - 600X800 - Gli abbattitori di temperatura per carrelli K-ONE, progettati per soddisfare le esigenze di abbattimento rapido in laboratori medio-grandi, dall'impianto di ristorazione al laboratorio semi-industriale di pasticceria e panetteria.

Abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, con raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C. Scheda di controllo touch screen 7" con supervisione Wi-Fi da remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacità: carrello GN 2/1 o 600x800
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- pannello di controllo 7" color touch-screen graphic
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- tubo scarico condensa (predisporre scarico acqua)
- Dotazione: porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
- Esclusioni: carrello







DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità carrelli	nr	1 600x800
Misure esterne (WxDxH)	mm	890 x 1320 x 2420
Misure utili interne (WxDxH)	mm	710 x 860 x 1870
Spessore Isolamento	mm	70
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = 95kg // +90/-18°C = 75kg
Evaporatori	nr	1
Motore		a bordo
Potenza compressore	Hp	3,5
Potenza max assorbita	W	4999*
Potenza refrigerante	W	3980**
Gas		R452A
Tensione alimentazione		3x400V/50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	100 x 155 x 256
Volume imballo	mc	3,97
Peso netto	kg	477
Peso lordo	kg	522

Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018

*Evap. -10°C, cond. +45°C/**ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

ACCESSORI

o	Kit sterilizzatore ad ozono per KCC/4008-4011-4014 (maggiorazione)	45100912
	Pedana L=110 cm KCC/4008-4011-4014 (maggiorazione)	45100961
	Frequenza 60Hz	45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

CELLA PREDISPOSTA PER GAS R290

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA : 400V 3F+N 50Hz
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA : max 2.000W
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 5.622W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE KCC - 4008 R290 NEW	
DATA	19.09.2025	SCALA	1:20
DIS.		MARCO P.	
NOME FILE		705046900	
CODICE		705046900	
NOTE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEIMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			