

## ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

**ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI**

**Modello: KCC/4008**

**Codice: 04611420**

K-ONE


*1 CARRELLO GN 2/1 // 600x800*

ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER 1 CARRELLO GN 2/1 - 600X800 - Gli abbattitori di temperatura per carrelli K-ONE, progettati per soddisfare le esigenze di abbattimento rapido in laboratori medio-grandi, dall'impianto di ristorazione al laboratorio semi-industriale di pasticceria e panetteria.

Abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, con raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C. Scheda di controllo touch screen 7" con supervisione Wi-Fi da remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacità: carrello GN 2/1 o 600x800
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- pannello di controllo 7" color touch-screen graphic
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- tubo scarico condensa (predisporre scarico acqua)
- dotazione: porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
- esclusioni: carrello







## DATI TECNICI

Isolamento	mm	70
Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	mm	890 x 1320 x 2420
Misure interne (WxDxH)	mm	710 x 860 x 1870
Motore		a bordo
Evaporatori	nr	1
Capacità carrelli	nr	1 600x800
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = 95kg // +90/-18°C = 75kg
Gas		R452A
Potenza max assorbita	W	4999*
Potenza refrigerante	W	3980**
Tensione Alimentazione		3x400V/50Hz
Potenza compressore	Hp	3,5
Classe climatica		5
Misure imballo (WxDxH)	mm	100 x 155 x 256
Volume imballo lordo	mc	3,97
Peso netto	kg	477
Peso lordo	kg	522

## ACCESSORI

o	Ozone sterilizer kit for KCC/4008-4011-4014 (overprice)	45100912
	110 cm long stainless steel ramp KCC/4008-4011-4014 (overprice)	45100961
	60Hz frequency	45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

**CELLA PREDISPOSTA PER GAS R290**

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA : 400V 3F+N 50Hz  
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA : max 2.000W  
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt  
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 5.622W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE KCC - 4008 R290 NEW	
DATA	19.09.2025	SCALA	1:20
DIS.		MARCO P.	
NOME FILE		705046900	
CODICE		705046900	
NOTE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEIMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			