

## ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

**ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI**

**Modello: KCC/4014**

**Codice: 04611620**


K-ONE

*1 CARRELLO GN 2/1 // 600x800*

ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER 1 CARRELLO GN 2/1 - 600X800 - Gli abbattitori di temperatura per carrelli K-ONE, sono progettati per soddisfare le esigenze di abbattimento rapido in laboratori medio-grandi, dall'impianto di ristorazione al laboratorio semi-industriale di pasticceria e panetteria. Abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, con raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C. Scheda di controllo touch screen 7" con supervisione Wi-Fi da remoto.



- costruzione in acciaio inox
- capacità: carrello GN 2/1 o 600x800
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- pannello di controllo 7" color touch-screen graphic
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- tubo scarico condensa (predispone scarico acqua)
- dotazione: porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
- esclusioni: carrello



## DATI TECNICI

Isolamento	mm	70
Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	mm	1360 x 1340 x 2420
Misure interne (WxDxH)	mm	710 x 960 x 2010
Motore		unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Evaporatori	nr	1
Capacità carrelli	nr	1 600x800
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = 150kg // +90/-18°C = 130kg
Potenza max assorbita	W	805 / 8400*
Potenza refrigerante	W	7300**
Tensione Alimentazione		3x400V/50Hz
Potenza compressore	Hp	6
Classe climatica		5
Volume imballo lordo	mc	8,79
Peso netto	kg	917
Peso lordo	kg	967

## ACCESSORI



Additional pass-through door for KCC/4014 (overprice)

45100951



Ozone sterilizer kit for KCC/4008-4011-4014 (overprice)

45100912



110 cm long stainless steel ramp KCC/4008-4011-4014 (overprice)

45100961



Low noise housing condensing unit for KCC/4041 (overprice)

45100943



60Hz frequency

45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

(M) GAS PIPE DISCHARGE Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP  
 (D) GAS PIPE HOT GAS (DEFROST) Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP  
 (A) GAS PIPE SUCTION Ø28

CELLA PREDISPOSTA PER GAS R452A

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA CELLA: 230V 50Hz  
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA CELLA: max 805W  
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt

ALIMENTAZIONE ELETTRICA UNITA' CONDENSANTE: 400V 3F+N 50Hz  
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA UNITA' COND.: 8.400W  
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 7.300W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE KCC - 4014	
DATA	19.09.2025	SCALA	1:20
DIS.		MARCO P.	
CODICE		705047100	
NOME FILE		-	
NOTE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEIMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			