

## ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

**ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI**

**Modello: KCC/4014**

**Codice: 04611620**


K-ONE

*1 CARRELLO GN 2/1 // 600x800*

ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER 1 CARRELLO GN 2/1 - 600X800 - Gli abbattitori di temperatura per carrelli K-ONE, sono progettati per soddisfare le esigenze di abbattimento rapido in laboratori medio-grandi, dall'impianto di ristorazione al laboratorio semi-industriale di pasticceria e panetteria. Abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, con raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C. Scheda di controllo touch screen 7" con supervisione Wi-Fi da remoto.



- costruzione in acciaio inox
- capacità: carrello GN 2/1 o 600x800
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- pannello di controllo 7" color touch-screen graphic
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- tubo scarico condensa (predispone scarico acqua)
- Dotazione: porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
- Esclusioni: carrello




## DATI TECNICI

Porte	nr	1
Capacità carrelli	nr	1 600x800
Misure esterne (WxDxH)	mm	1360 x 1340 x 2420
Misure utili interne (WxDxH)	mm	710 x 960 x 2010
Spessore Isolamento	mm	70
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = 150kg //+90/-18°C = 130kg
Evaporatori	nr	1
Motore		unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Potenza compressore	Hp	6
Potenza max assorbita	W	805 / 8400*
Potenza refrigerante	W	7300**
Tensione alimentazione		3x400V/50Hz
Classe climatica		5
Volume imballo	mc	8,79
Peso netto	kg	917
Peso lordo	kg	967

Temp.ambiente +30°C utilizzando campioni secondo norma EN 17032:2018

\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## ACCESSORI



Porta passante aggiuntiva per KCC/4014 (maggiorazione)

45100951



Kit sterilizzatore ad ozono per KCC/4008-4011-4014 (maggiorazione)

45100912



Pedana L=110 cm KCC/4008-4011-4014 (maggiorazione)

45100961



Unità condensatrice carenata silenziosa per KCC/4014 (maggiorazione)

45100943



Frequenza 60Hz

45000560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

(M) GAS PIPE DISCHARGE Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP  
 (D) GAS PIPE HOT GAS (DEFROST) Ø12 FOR 6HP OR Ø16 FOR 9.5HP  
 (A) GAS PIPE SUCTION Ø28

CELLA PREDISPOSTA PER GAS R452A

(R) ALIMENTAZIONE ELETTRICA CELLA: 230V 50Hz  
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA CELLA: max 805W  
 CAVO DI ALIMENTAZIONE 5mt

ALIMENTAZIONE ELETTRICA UNITA' CONDENSANTE: 400V 3F+N 50Hz  
 POTENZA ELETTRICA ASSORBITA UNITA' COND.: 8.400W  
 POTENZA REFRIGERANTE (-23°C / +54°C): 7.300W

(S) ATTENZIONE!!! PREDISPORRE LO SCARICO DI CONDENSA

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE		NOTE	
KCC - 4014		KCC - 4014		705047100			
DATA	19.09.2025	SCALA	1:20	DIS.	MARCO P.	NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' DI GEIMM srl E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -							