

ICE CREAM|PASTRY|PROFESSIONAL KITCHENS

ABBATTITORI DI TEMPERATURA PER CARRELLI

Modello: KCC/8027

Codice: 04611820


K-ONE

2 CARRELLI GN 2/1 // 600x800

ABBATTITORE DI TEMPERATURA PER 2 CARRELLI GN 2/1 - 600X800 - Gli abbattitori di temperatura per carrelli K-ONE, sono progettati per soddisfare le esigenze di abbattimento rapido in laboratori medio-grandi, dall'impianto di ristorazione al laboratorio semi-industriale di pasticceria e panetteria. Abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti, con raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C. Scheda di controllo touch screen 7" con supervisione Wi-Fi da remoto.

- costruzione in acciaio inox
- capacità: carrello GN 2/1 o 600x800
- abbattimento positivo da +90°C a +3°C in 90 minuti e negativo da +90°C a -18°C in 240 minuti. Raggiungimento temperatura minima dell'aria -40°C
- pannello di controllo 7" color touch-screen graphic
- vano tecnico superiore
- sbrinamento automatico a gas caldo
- tubo scarico condensa (predisporre scarico acqua)
- dotazione: porta USB, sistema supervisione Wi-Fi
- esclusioni: carrelli





DATI TECNICI

Isolamento	mm	100
Porte	nr	1
Misure esterne (WxDxH)	mm	1600 x 2240 x 2420
Misure interne (WxDxH)	mm	910 x 1810 x 2010
Motore		unità condensatrice remota (tubazioni escluse)
Evaporatori	nr	2
Capacità carrelli	nr	2 600x800
Resa* abbattimento/surgelazione	kg	+90/+3°C = 270kg // +90/-18°C = 250kg
Potenza max assorbita	W	1711 / 14150*
Potenza refrigerante	W	11820**
Tensione Alimentazione		3x400V/50Hz
Potenza compressore	Hp	12
Classe climatica		5
Volume imballo lordo	mc	17
Peso netto	kg	1502
Peso lordo	kg	1552

ACCESSORI



Additional pass-through door for KCC/8027 (overprice)

45100953



Ozone sterilizer kit for KCC/8027 (overprice)

45100914



Low noise housing condensing unit for KCC/8027 (overprice)

45100947



110 cm long stainless steel ramp KCC/8027 (overprice)

45100963



60Hz frequency

45000560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

