

BÄCKEREI

BÄCKEREI

Modell: TAP/16S

Code: 42030010


KÜHLTISCHE 600X400

LABOR

BÄCKEREIKÜHLTISCH EN STECKERFERTIG -
Backwarenkühltisch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach





Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	2
Nettokapazität	l	270
Bruttokapazität	l	390
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	14 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	154 x 77 x 86
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		ohne Arbeitsplatte
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	0/+8°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	260*
Kühlleistung	W	410*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	1,91
Energieverbrauch	kWh/Jahre	695
Energieeffizienzindex		28,1
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	170 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	1,8
Nettogewicht	kg	123
Bruttogewicht	kg	138

*Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN



Arbeitsplatten aus Edelstahl, 40 mm hoch, verstärkt und aus 15/10 starkem Blech gefertigt



Innenfühler zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung



Automatische Verdunstung des Kondenswassers



Bleche 40x60 cm



Körperhöhe 710 mm



Konstante Temperaturüberwachung mit digitaler Steuerplatine



Lackierte Ausführung (RAL) auf Anfrage



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



CRP/2 Kühlschubladenblock mit 2 Schubladen 1/2 (Mehrpreis)

42030009



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



Schienenpaar für Backblech cm 60x40

20808031



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Kit Rollen Nr. 4 Ø 125 (2 Blockrollen)

40200530



Led Beleuchtung für Kühltablett mit 2 Türen - Mehrpreis

40203010



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565



Frequenz 60Hz

40200560

INSTALLATIONS DIAGRAM

GAS REFRIGERANTE R290
POTENZA MAX ASSORBITA TAP : 260 W
POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT : 490 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE TAP e TAPBT - 2 P	
DATA	11/03/2025	SCALA	1:20
DIS.		DIS.	
CODICE		705 0319 00	
NOME FILE			
NOTE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

TAP/16S

UMWELTZEICHEN

