

## BÄCKEREI

### BÄCKEREI

Modell: TAPBT/16

Code: 42040011


KÜHLTISCHE 600X400

LABOR

BÄCKEREITIEFKÜHLTISCH EN STECKERFERTIG -  
Backwarentiefkühltsch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen pro Türfach





## Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	2
Nettokapazität	l	270
Bruttokapazität	l	390
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	14 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	155 x 80 x 90
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS ohne Aufkantung
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-20°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	490*
Kühlleistung	W	485**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	7,9
Energieverbrauch	kWh/Jahre	2888
Energieeffizienzindex		73
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	170 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	1,8
Nettogewicht	kg	139
Bruttogewicht	kg	154

\*Verd. -10°C, Kond. +45°C / \*\*Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

## INSTALLATIONS DIAGRAM

**PART. INGOMBRO PORTE**

GAS REFRIGERANTE R290  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP : 260 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT : 490 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

<b>GEMM®</b>	DESCRIZIONE <b>SCHEMA INSTALLAZIONE TAP e TAPBT - 2 P</b>	CODICE <b>705 0319 00</b>	NOTE
	DATA 11/03/2025	NOME FILE	
	SCALA 1:20		
	DIS.		
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

TAPBT/16

## UMWELTZEICHEN

