

BÄCKEREI

BÄCKEREI

Modell: TAPNBT/07A Code: 42040092


KÜHLTISCHE 600X400

LABOR

BÄCKEREITIEFKÜHLTISCH EN ZENTRALGEKÜHLT -
Backwaren-Tiefkühl Tisch geeignet für Blechen 600x400

- Bauart: Edelstahl
- Thermostatventil R452A
- Interne Kapazität 600x400 mm Roste
- Position des Technikfachs: am rechts
- Kühlart: HSS-Kühlung "Helped Static System"
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale, herausziehbar
- Optionale Ausstattung: Schubladenblöcke
- Lieferumfang: 7 Paar Auflageschienen
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Kühleinheit





Technische Daten

Körperhöhe	mm	710
Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	135
Bruttokapazität	l	195
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	7 600x400
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	75 x 80 x 100
Isolierung Stärke	mm	50
Steckplatz	mm	75
Lagerung auf Zahnstange	Nr	7
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
CNS Arbeitsplatte		CNS mit Aufkantung
Verdampfer	Nr	1
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-15/-20°C
Motor		vorbereitet für Fernmotor
Kühlmittel		R452A
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	275*
Kühlleistung	W	485**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	136 x 96 x 110
Bruttovolumen	mc	1,44
Nettogewicht	kg	51
Bruttogewicht	kg	66

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

INSTALLATIONS DIAGRAM

PART. INGOMBRO PORTE

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a
GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A
POTENZA MAX ASSORBITA TAPN : 220 W
POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT: 275 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

A ASPIRAZIONE Ø10
 M MANDATA Ø 6

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 1 P	CODICE	705 0322 00
DATA	11/03/2025	SCALA	1:20
DIS.		NOME FILE	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

TAPNBT/07A