

BÄCKEREI|PIZZERIA

BÄCKEREI|PIZZERIA

Modell: ARP/20B

Code: 45010505


BACKWAREN-KÜHLSCHRANK

DELICE

BACKWAREN-TIEFKÜHLSCHRANK 20 BLECHE -
Backwaren-Tiefkühlschrank für 20 Bleche 600x400. Erhältlich
auch in der Ausführung mit Ventil für Zentralkühlung.

- Bauart: Edelstahl
- Überkühlungsfunktion, Energiesparfunktion
- Interne Kapazität 20 Bleche 600x400 mm
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: indirekte Umluftkühlung mit sanfter Luftzirkulation („Soft“-Modus)
- Schalttafel: 2.8" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- Geeignet für Betonsockel Aufstellung
- Abtausystem: automatisch Abtauen mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- 74 Positionen für Regalböden
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A)
- Lieferumfang: 20 Paar Auflageschienen für Backbleche 600x400 je Tür





Technische Daten

Türe	Nr	1
Nettokapazität	l	304
Bruttokapazität	l	500
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	20
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Isolierung Stärke	mm	75
Steckplatz	mm	16,5
Lagerung auf Zahnstange	Nr	74
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Temperatur	°C	-22/-10°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	795*
Kühlleistung	W	650**
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Energieeffizienzklasse		D
Energieverbrauch	kWh/24h	5,52
Energieverbrauch	kWh/Jahre	2016
Energieeffizienzindex		67,9
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	87 x 77 x 226
Bruttovolumen	mc	1,51
Nettogewicht	kg	138
Bruttogewicht	kg	148

*Verd. -10°C, Kond. +45°C/**Verd. -23,3, Kond. +54,4°C

EIGENSCHAFTEN



Interne Zellsonde zur konstanten Temperaturüberwachung



Verdampfer mit KTL-Beschichtung und elektronischen Ventilatoren



Konstante Temperaturüberwachung mit digitaler Steuerplatine



Individuelle Farbgestaltung auf Anfrage erhältlich



Roste mit leicht herausnehmbaren Führungen und 74 Positionen (16,5 mm Rastermaß)



Umweltfreundliches Gas (R290)



Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR



Schienenpaar für Gitter cm 60x40

45020503



Gitter Rilsan cm 60x40

45020550



CNS Rost cm 60x40

45100242



Edelstahlbackblech cm 40x60x2h

42000560

Edelstahlbackblech cm 40x60x3h

42000562



Tür aus gehärtetem Glas mit Led Beleuchtung (Mehrpreis)

45020525



Led Beleuchtung für Kühlschrank

45020530



Kit n. 4 Rollen Ø 100

45000540



Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)

45000565



Frequenz 60Hz

40200560



Vorgerüstete Ausführung mit Ventilsystem für Tieftemperaturgeräte (Abzug)

INSTALLATIONS DIAGRAM

GAS REFRIGERANTE R290
 R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICAL SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt Wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 500 W POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA/ MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 795 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 605 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 650 W

NOTE
REV.1 03/04/2025

705 0326 00

CODICE
NOME FILE

DESCRIZIONE
**SCHEMA INSTALLAZIONE
ARM. ARP/20 - ARP/20B**

DIS. A PAVAN

DATA 10/05/2022
SCALA 1:20

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

ARP/20B

UMWELTZEICHEN

