

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCB/24

Code: 45100025

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR BLECHE

NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER 12 BLECHE GN 2/1

/ 600X800 - Schnellkühler / Schockfroster zur schnellen

Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln:

Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und

Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten.

Betriebstemperatur bis zum -40°C.



- Bauart: Edelstahl
- inklusive Kerntemperatur
- Interne Kapazität Nr. 12 Bleche GN 2/1 oder Roste/Bleche 600x800
- Position des Technikfachs: Installationsfach unten montiert
- Kühlart: scheda elettronica touch 2.8" LCD
- Schalttafel: 2,8" LCD digitale Steuerung mit Touchscreen
- pezialzyklen: Eishärten, Fischdesinfektion, Vorkühlen, Auftauen. Rezeptbuch
- Abtausystem: automatisch Abtauung mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: Tauwasserschale
- Optionale Ausstattung: vorbereitet für Zentralkühlung Anschluss (Kältemittel R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Lieferumfang: Rostaufnahmegestell, abstand 80 mm
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Roste/Bleche



Technische Daten

Türe	Nr	1
Bruttokapazität	l	592
Interne Kapazität (Bleche/Roste)	Nr	12 GN 2/1 o 12 EN (600x800)
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	80 x 120 x 200
Isolierung Stärke	mm	60
Steckplatz	mm	80
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Eis-Behälter Fassungsvermögen	Nr	36 (5 l - 360x160x120h mm)
Schloss Ausführung		NEIN
Beleuchtung		NEIN
Schockkühlung / Schockfrost Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 70 +90/-18°C = Kg 60
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	2906*
Kühlleistung	W	3172**
Nennspannung		3x400V ~ 50Hz
Klima Klasse		5


*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C

Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

EIGENSCHAFTEN



GAS R290



Abkühlzyklus



Kerntemperaturfühler
standardmäßig



Details zur internen Belüftung



Schnellkühlzyklus



Besondere voreingestellte
Zyklen








Türdetail




Fernüberwachungssystem über die
GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf
Anfrage).

ZUBEHÖR

	Backgestell für BCB(T)/24 60x40 cm; Steckplätze mm 16,5mm (Mehrpreis)	45100206
	Schienenpaar für Gitter cm 60x80	45020511
	CNS Gitter cm 60x80	45020515
	Kit n. 4 Rollen Ø 100	45000540
	Kondensatoreinheit mit Wasser gekühlt für BCB(T)/10-15-24 (Mehrpreis)	45100237
	Frequenz 60Hz	40200560
		45000565

INSTALLATIONS DIAGRAM



BCB/24 NEW