

Modell: BCC/4008

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR WAGEN NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR 1
STIKKENWAGEN GN 2/1 - 600X800- Die Schockkühler/froster für Wagen der MAXI-Linie wurden für die
Anforderungen einer schnellen Abkühlung in mittelgroßen bis großen Produktionsstätten entwickelt – vom
Gastronomiebetrieb bis hin zur semi-industriellen Konditorei oder Bäckerei. Positives Schnellkühlen von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und negatives Schnellkühlen von +90°C auf -18°C in 240 Minuten, mit einer minimalen Lufttemperatur von -40°C. 7"-Touchscreen-Steuerung mit Fernüberwachung über GEMM-Cloud via WLAN.

- Bauart: innenausführung aus Edelstahl AISI 304
- 70 mm starke Isolierpaneele, hergestellt durch Einspritzung von FCKW- und HFCKW-freiem Polyurethanschaum (43 kg/m³) zwischen zwei Edelstahlblechen aus AISI 304, mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten von U = 0,23 W/m²K.
- Isolierter Zellenboden mit rutschhemmender Oberfläche in Reiskornstruktur, verstärkt mit Edelstahl AISI 304, stärke 15/10 und inklusive Auffahrrampe Transportwagen.
- Interne Kapazität Nr. 1 Stikkenwagen GN 2/1 oder 600x800
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90
 Minuten und Schockfrostleistung von +90°C auf -18°C in 240
 Minuten, betriebstemperatur bis zum -40°C
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
- Spezialzyklen: Vorkühlung, Speiseeis-Härtung, Trocknung, Fischdesinfektion, Flaschenkühlung.
- · Abtausystem: automatische Heißgasabtauung
- Kondenswasserverdunstung: Kondenswasserablaufrohr (Wasserablauf vorsehen)
- · Maschine wird montiert geliefert
- Ausrüstung geeignet für Bodenversenkung
- Lieferumfang: Kerntemperatursfühler, USB, GEMM-Cloud Wi-Fi Überwachungssystem
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen, Rohrleitungen zur Verbindung mit der Kondensatoreinheit und Gasbefüllung



Code: 45100420





Technische Daten

Türe	Nr	1
Wagenkapazität	Nr	1 GN 2/1/60x80
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	89 x 132 x 242
Isolierung Stärke	mm	70
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	71 x 86 x 187
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	NEIN
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		NEIN
Schockkühlung / Schockfrosten Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 95 +90/-18°C = Kg 75
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R452A
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	4999*
Kühlleistung	W	3980**
Nennspannung		3x400V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	100 x 155 x 256
Bruttovolumen	mc	3,97
Nettogewicht	kg	477
Bruttogewicht	kg	522

*Verd. -10°C, Kond. +45°C / **Verd. -23,3 Kond. +54,4°C Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

MERKMALE DES KÜHLSYSTEMS UND DER KOMPONENTEN:

- ·Ausgleichsventil.
- •Nr. 1 vertikaler Verdampfer mit hohem Wärmeaustauschkoeffizienten, Mehrkreislauf, mit kathodischer Tauchlackierung zum Korrosionsschutz, der dank der Luftleitbleche hohe Leistung gewährleistet und eine Austrocknung der Lebensmittel verhindert.
- •Verdampfer mit je 3 Ventilatoren ausgestattet, die eine gleichmäßige Kühlung des Produkts auf dem Wagen gewährleisten.
- •Luftgeschwindigkeit: 0,7-7 m/s Variabel über den Steuerung des Schockfrostgeräts.
- •Luftdurchsatz pro Verdampfer: 10.500 m³/h.
- •Heißgas-Abtauung für Verdampfer zur Verbesserung der Abtauqualität und Verkürzung der Abtauzeit. Die automatische Abtauung erfolgt nicht während des Zyklus, sondern nur während der Lagerphase, um das Produkt nicht zu beeinträchtigen.
- •Verdampferwände zugänglich für einfache Reinigung und Wartung.
- •Sofortiges Abschalten der Ventilatoren beim Öffnen der Tür.
- •Innenliegende Edelstahl-Stoßfänger zur korrekten Positionierung der Wagen vorhanden.
- •Nadelsensor zur Kernkontrolle der Produkttemperatur mit L-förmigem Griff vorhanden.
- •Offene Kondensatoreinheit 3,5 Hp mit hoher Zuverlässigkeit und BITZER-Kompressor.



- •Hochleistungs-Kondensator ausgelegt für Betrieb bei Umgebungstemperatur von 40 °C (Klimaklasse 5).
- •Variable Drehzahl der Kondensatorventilatoren.

Bedienfeld:

- -7" Touchscreen-Schnittstelle für eine einfache und intuitive Bedienung.
- -Multifunktionale und mehrsprachige Elektronikplatine.
- -Abkühlung wählbar nach Zeit oder mit Sonde, die in den Kern des Produkts eingeführt wird.
- -Wählbare Programme:
- Chilling: positive Temperaturabsenkung (+3°C);
- Hard chilling: "schnelle" positive Temperaturabsenkung (+3°C in 90 Minuten), während dieser Phase erreicht die Lufttemperatur -20°C;
- Freezing: Tiefgefrieren oder Gefrieren (-18°C in 240 Minuten), während dieser Phase erreicht die Lufttemperatur -40°C;
- Soft Freezing: "sanftes" Tiefgefrieren (-18°C in 240 Minuten), während dieser Phase erreicht die Lufttemperatur -40°C:
- -Vollständige Anpassung aller Zyklusparameter: Zeit, Lüftungsstufe, Zellentemperatur usw.
- -Möglichkeit, benutzerdefinierte Zyklen für jede Lebensmittelart direkt im Rezeptbuch zu erstellen und zu speichern.
- -Vorgefertigte Spezialzyklen: Vorkühlung, Eis-Härtung, Trocknung, Fischdesinfektion, Flaschenkühlung.
- -Manuelles und automatisches Abtauen.
- -Individueller Abkühlzyklus: Möglichkeit, bis zu 4 verschiedene Phasen mit Zeit, Zelltemperatur,

Produkttemperatur und Belüftung einzustellen.

- -Automatische Erhaltungsfunktion am Ende des Zyklus.
- -Integriertes Rezeptbuch mit Speicherplatz für bis zu 100 Rezepte.
- -Kontinuierliche Diagnostik mit Echtzeitanzeige und Alarmprotokollierung.
- -Rezept-Upload und -Download.
- -Maschinenbetriebsverlauf im Excel- und CSV-Dateiformat.
- -Maschinenparametrierung und -aktualisierung.
- -Datenübertragung mit Fernüberwachungssystem über GemmCloud Wi-Fi-Verbindung.
- -HACCP-Alarm-Downloads.
- -Fernwartung.
- -Firmware-Updates und HACCP-Daten-Download aus der Cloud.



EIGENSCHAFTEN



Startbildschirm elektronische Platine Touchscreen 7"



Bildschirm für spezielle Zyklen



Detail des Bedienpanels mit getempertem Rauchglas



Widerstandsfähiger Griff aus AISI 304 Edelstahl



Beheizte Sonde



Detail des Scharniers für Anschlagtür



Verstärkter Edelstahlboden mit integriertem Innenstoßschutz




Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung

ZUBEHÖR

O ₃	Ozon Sterilisator Kit für BCC/4008-4011-4014-6015 (Mehrpreis)	45100912
*		45100921
	Bühne L=110 cm BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (Mehrpreis)	45100961
*	Auftaufunktion für BCC/4008-4011 (Mehrpreis)	
4	Frequenz 60Hz	40200560



INSTALLATIONSDIAGRAMM



BCC/4008