

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

BÄCKEREI|GASTRONOMIE|SPEISEEIS

Modell: BCC/4008

Code: 45100420


SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR WAGEN

NEW RUNNER

SCHNELLKÜHLER/SCHOCKFROSTER FÜR 1 STICKENWAGEN GN 2/1 - 600X800- Schnellkühler / Schockfroster zur schnellen Abkühlung der Kerntemperatur von Lebensmitteln: Schnellkühlleistung von +90°C auf +3°C in 90 Minuten und Schockfroastleistung von +90°C auf -18°C in 240 Minuten. Die multifunktionale und mehrsprachige elektronische Platine ermöglicht dank des grafischen 7-Zoll-Farb-Touchscreens die einfache Organisation von Arbeitszyklen, die Einstellung mehrerer Funktionen und die vollständige Kontrolle über die Schockkühlung sowie die Interaktion mit dem Wi-Fi-Gerät (auf der Cloud-Plattform), um den Betrieb des Geräts zu überwachen und zu ändern oder Probleme aus der Ferne zu diagnostizieren (PC, Tablet oder Smartphone). Betriebstemperatur bis zum -40°C.



- Bauart: Edelstahl
- isolierter Edelstahlboden mit Wagen-Einstiegsrampe
- inklusive Kerntemperatur, USB, GEMM-Cloud
- Interne Kapazität Nr. 1 Stikkenwagen GN 2/1 oder 600x800
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: scheda elettronica TOUCH screen 7"
- Schalttafel: elektronische Steuerung mit 7"-Touchscreen
- pezialzyklen: Dauerbetrieb, Fischdesinfektion, Vorkühlung, Trocknung. Rezeptbuch
- Abtausystem: automatisch Abtauung mit Heißgas
- Kondenswasserverdunstung: automatisch Tauwasserdunstung
- Maschine wird montiert geliefert
- Lieferumfang: Einfahrtrampe für Wagen
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Wagen








Technische Daten

Türe	Nr	1
Wagenkapazität	Nr	1 GN 2/1/60x80
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	89 x 132 x 242
Isolierung Stärke	mm	70
Interne Abmessungen (WxDxH)	cm	71 x 86 x 187
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA
Schockkühlung / Schockfrost Leistung*	kg	+90/+3°C = Kg 75 +90/-18°C = Kg 95
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R452A
Lüftungssteuerung		JA
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	4999**
Kühlleistung	W	3980***
Nennspannung		3x400V ~ 50Hz
Klima Klasse		5
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	100 x 155 x 256
Bruttovolumen	mc	3,97
Nettogewicht	kg	477
Bruttogewicht	kg	522

*Daten mit Umgebungstemperatur +30°C wird die Probe gemäß EN 17032:2018

Verd. -10°C, Kond. +45°C/*ASHRAE (Verd. -23,3 Kond. +54,4°C)

ZUBEHÖR

	Ozone sterilizer kit for BCC/4008-4011-4014-6015 (overprice)	45100912
		45100921
	110 cm long stainless steel ramp BCC/4008 BCC/4011 BCC/4014(P) (overprice)	45100961
	Thawing function for BCC/4008-4011 (overprice)	
	60Hz frequency	40200560