BRERA

BRERA **Modell: WL6/422S** **Code: 60000360**

WINE LIBRARY

H 2200

KÜHLVITRINE FÜR WEINPRÄSENTATION: 4 Türe mit Rückwand, maximale Flaschenkapazität 512. Technologie, Design und hohe Leistung, um jede Umgebung zu hervorheben. Hergestellt aus Edelstahl AISI 304, ermöglicht sie die optimale Lagerung jeder Weinsorte mit individuell einstellbarer Temperatur in jedem Fach, +4/+16°C. Mit individuell anpassbarem Farbanstrich glänzt die Ganzglastür dank der weißen LED-Innenbeleuchtung (oder mit warmem Licht auf Anfrage).

- Bauart: CNS Modulare Struktur
- Interne Kapazität 512 Flaschen
- Position des Technikfachs: oberes Installationsfach
- Kühlart: Umluft
- Schalttafel: 2.2" Touch Bedienfeld, Digitalanzeige
- "Kalt/weiß" (6000K) LED-Licht; 'warm' (2700K) LED-Licht auf Anfrage
- Abtausystem: mit Heizelementen
- Kondenswasserverdunstung: automatisch
- Machine wird zerlegt geliefert
- Optionale Ausstattung: Farbausführung auf Anfrage
- Lieferumfang: Dimmer für Helligkeitsregulierung
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Flaschenhalterstrukturen

GEMM®



Technische Daten

Türe	Nr	4
Externe Abmessungen (WxDxH)	cm	330 x 55 x 220
Isolierung Stärke	mm	50
CNS Arbeitsplatte Dicke	mm	JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Schloss Ausführung		JA
Beleuchtung		JA, 6000K (auf Anfrage 2700K)
Temperatur	°C	+4/+16°C
Motor		steckerfertig
Kühlmittel		R290
Geräusche der Kondensatoreinheit	dba	<43dba
Lüftungssteuerung		NEIN
Feuchtigkeitskontrolle		NEIN
Max. aufgenommene Leistung	W	1720*
Kühlleistung	W	1960*
Nennspannung		1x230V ~ 50Hz
Klima Klasse		4
Verpackungsmaße (WxDxH)	cm	266 x 65 x 192 266 x 65 x 192 210 x 35 x 91 80 x 50 x 55 80 x 50 x 55 80 x 50 x 55 80 x 50 x 55
Bruttovolumen	mc	8,19
Bruttogewicht	kg	775

*Daten mit Umgebungstemperatur +26°C //Verd. -10°C, Kond. +45°C

EIGENSCHAFTEN

Detail des Türgriffs aus Edelstahl

Individuelle Farboberfläche (auf Anfrage)

Glaswand (auf Anfrage)

SC5/03 Plexiglas - Auflagenboden

SI5/04 Plexiglas geneigte Etage für Flaschen

SR5/01 Gelochtes Regal aus Edelstahl, Kapazität: 32 Flaschen

ST5/025 Rohr - Auflagenboden

Umweltfreundliches Gas (R290)

Fernüberwachungssystem über die GEMM-Cloud-Wi-Fi-Verbindung (auf Anfrage).

ZUBEHÖR

K522/01 Kit 4 Stainless Steel Auflageboden (SR5/01) - no. 128 Flaschen	60000500
K522/02 Kit 3 Stainless Steel Auflageboden (SR5/01) + 2 Rohr - Auflagenboden (ST5/02) - no. 108 Flaschen	60000510
K522/03 Kit 3 Stainless Steel Auflageboden (SR5/01) + 2 schrägen Auflagenboden (SI5/04) - no. 110 Flaschen	60000520
K522/04 Kit 2 Stainless Steel Auflageboden (SR5/01) + 4 Plexiglas - Auflagenboden (SC5/03)- no. 92 Flaschen	60000530
K522/02 Kit 2 Stainless Steel Auflageboden (SR5/01) + 2 Plexiglas- Auflagenboden SC5/03) + 2 schrägen Auflagenboden (SI5/04) - no. 92 Flaschen	60000540
Sr5/01 Stainless steel Auflageboenn (no. 32 Flaschen)	60000700
ST5/02 Rohr - Auflagenboden (no. 6 Flaschen)	60000705
SC5/04 Schrägen Auflagenboden (no. 7 Flaschen)	60000710
SI5/04 Schräger Plexiglas - Auflagenboden (no. 7 Flaschen)	60000715
2 Glaswände für WL6/220 (Mehrpreis)	60000750
CNS Rohrstruktur 25X25X WL6 h220 (Glas Seitenwände)	60000743
CNS Auflageboden "senkrechte Flaschen" (Nr. 28 Flaschen) für CNS Rohrstruktur geeignet für Glas Seitenwände	60000770
CNS Auflageboden "waagrechte Flaschen" (Nr. 22 Flaschen) für CNS Rohrstruktur geeignet für Glas Seitenwände	60000780
CNS Auflagenboden "schräge Flaschen" (Nr. 12 Flaschen) für CNS Rohrstruktur geeignet für Glas Seitenwände	60000790
Lackierte Ausführung WL6 3 - 4 Türen (Mehrpreis)	60000860
Kondensatoreinheit HP 1/4 für WL Fach	40200180
Kondensatoreinheit HP 1/6 für WL Fach	40200184
Überwachungssystem Wi-Fi (Mehrpreis)	45000565
Frequenz 60Hz	40200560

INSTALLATIONSDIAGRAMM



WL6/422S