

PIZZERIA

TABLES À PIZZA 600x400

Modèle: PC/160


Code: 20800425

UNIVERSAL

TABLE À PIZZA EN - Table à pizza composée d'un base réfrigéré 2 portes, d'un tiroir neutre au dessus du moteur, d'un plan de travail en granit fleuri rose sarde avec dossier et d'une vitrine réfrigérée pour bacs GN avec verre droit (bacs GN exclus).

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique (table)
- Fournir avec: 3 bacs à pizza 600x400, 2 paires de glissières pour chaque porte, 1 grille 600x400 pour chaque porte
- Non inclus: bacs GN





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Capacité plateaux/étagères	nr	14+3
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	160 x 82 x 150
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	H 30
Plan de travail en acier inox		granit "sard"
Capacité bacs VRPG	nr	7 (GN 1/3)
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	260*-155*
Puissance de refroidissement	W	410*-145**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	167 x 97 x 150
Volume brut	mc	2,43
Poids net	kh	345
Poids brut	kg	370

**Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

ACCESSOIRES:

	Kit bacs en acier inox GN + couvercles pour VRPG/16 SMR/16(C)	20801310
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	42030009
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère cm 60x40 plastifiée	20808030
	Bac plastifiée cm 60x40x7h	20808040
	Couvercle bac plastifié 60x40	20808041
	Socle en acier inox (€/ml)	20808530
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

