

PIZZERIA

TABLES FAST-FOOD

Modèle: SFF/815G

Code: 20800965

NEW SMART

TABLE FAST-FOOD EN - Table preparation fast-food composée d'un base réfrigéré 2 portes EN, d'un plan de travail en granit profondeur 440 et element réfrigérée pour bacs GN avec couvercle inox (bacs GN exclus).

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: contrôle digital
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Fournir avec: 2 paires de glissières pour chaque porte, 1 grille 600x400 pour chaque porte
- Non inclus: bacs GN



Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	150 x 82 x 107
Épaisseur d'isolation	mm	50
Épaisseur plan de travail	mm	H 30
Plan de travail en acier inox		granit "sard"
Capacité bacs VRPG	nr	6 (GN 1/3)•1 (GN 1/2)
Évaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	180*
Puissance de refroidissement	W	185**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Volume brut	mc	1,87
Poids brut	kg	200

**Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DÉTAILS:










Gaz écologique
(R290)



Système de
surveillance à distance
via la connexion Wi-Fi
GEMM-Cloud (sur
demande)

ACCESSOIRES:

	Kit nr. 6 bacs en acier inox GN 1/3 + nr. 1 GN 1/2 pour SFF/815I(G)	20801094
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40190200
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère cm 60x40 plastifiée	20808030
	Bac plastifiée cm 60x40x7h	20808040
	Couvercle bac plastifié 60x40	20808041
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560