

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

**Modèle:
TNGB6D/150A**


Code: 40201575

NEW ATLAS

TAVOLO FREEZER PREDISPOSTO PER MOTORE
REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600.

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	220
Capacité (brute)	l	343
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	154 x 60 x 95
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	675*
Puissance de refroidissement	W	791*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	185 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids net	kh	81
Poids brut	kg	96

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

40201600

Unité de condensation à distance 3/4 HP pour Table congélateur 3 portes (distance ≤ 10 m)

40200602

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200185

Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600)

40200502



Paire de glissières table profondeur 600

40200504



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Éclairage led pour 3 portes (table), supplément

40203015



Système de supervision Wi-Fi (supplément)




45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG6D-TNG6D 150 3 P	CODICE 705 0177 00	NOTE REV.01 24/03/2025	<p style="text-align: center;"> GAS REFRIGERANTE TNG6D R134a GAS REFRIGERANTE TNG6D R452A POTENZA MAX ASSORBITA TNG6D :220 W POTENZA MAX ASSORBITA TNG6D :690 W ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt [A] ASPIRAZIONE Ø10 [M] MANDATA Ø6 </p>  <p style="text-align: center;"> PART. INGOMBRO PORTE </p> 
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				

TNG6D/150A