

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

**Modèle:
TNGB7D/060A**


Code: 40202546

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	1
Capacité (brute)	l	138
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	68 x 70 x 95
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	325*
Puissance de refroidissement	W	487*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids net	kh	68
Poids brut	kg	83

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox












Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)


ACCESSOIRES:

	Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40202600
	Unité de condensation à distance 5/8 HP pour Table congélateur 1 et 2 portes (distance ≤ 10 m)	40200600
	Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'a 10 m)	40200185
	Étagère GN 1/1	40200500
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 1 porte (table), supplément	40203005
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560


SCHEMA D'INSTALLATION:

 GEMM	DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TNG7D-TNGB7D 060 1 P	CODICE 705 0275 00
DATA 18/02/2014	SCALA 1:20	DIS.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA'. E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -	NOME FILE	NOTE REV.01 24/03/2025

GAS REFRIGERANTE TNG7D R134a
 GAS REFRIGERANTE TNGB7D R452A
 POTENZA MAX ASSORBITA TNG7D :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TNGB7D:325 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt
 [L] ASPIRAZIONE Ø10
 [M] MANDATA Ø6



PART
INGOMBRO PORTE



TNGB7D/060A