

## RESTAURATION

**TABLES GN H 760**

**Modèle: THD/090A**


**Code: 40330017**

*ATLAS PLUS*

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	760
Portes	nr	1
Capacité (net)	l	107
Capacité (brute)	l	161
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	90 x 70 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,46
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	533
Indice d'efficacité énergétique		25,8
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids net	kh	61
Poids brut	kg	76

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

---



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

40331200



Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)

40331205



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)

40331210



Porte en verre pour table réfrigérée H 760 avec éclairage led (supplément)

40331250



Serrure à clé par porte de table (supplément)

40331255



Paire de glissières pour grille GN 1/1

40200506

Étagère GN 1/1

40200500

Étagère en acier inox GN 1/1

45100240



Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm

40105050

Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm

40105060

Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm

40105070



Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1

40105080



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Éclairage led pour 1 porte (table), supplément

40203005



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE /  
DOOR DIMENSIONS

NOTE  
REV.01 21/03/2025

CODICE  
**705 0282 00**

NOME FILE

DESCRIZIONE  
**SCHEMA INSTALLAZIONE  
THD-THDB 090 1 P**

DATA  
**25/03/2021**

SCALA  
**1:20**

DIS.

**GEMM®**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS  
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THD :225 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THBD :485 W

⚡ ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

THD/090A

ECOLABEL:

