

RESTAURATION

TABLES GN H 760

Modèle: THND/200


Code: 40331160

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques


H Corps	mm	760
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	426
Capacité (brute)	l	659
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	200 x 70 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dossier
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	440*
Puissance de refroidissement	W	605*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	76 x 233 x 112
Volume brut	mc	1,98
Poids brut	kg	185

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) 40331200



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément) 40331210



Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément) 40331205



Porte en verre pour table réfrigérée H 760 avec éclairage led (supplément) 40331250



Serrure à clé par porte de table (supplément) 40331255

Unité de condensation à distance 1/3 HP pour table 3 et 4 portes (adapté pour installation jusqu'à 10 m) 40200182

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m) 40200185



Paire de glissières pour grille GN 1/1 40200506

Étagère GN 1/1 40200500

Étagère en acier inox GN 1/1 45100240



Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 40105080



Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) 40200532



Éclairage led pour 4 portes (table), supplément 40203020




Système de supervision Wi-Fi (supplément) 45000565



Fréquence 60Hz 40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



THND/200