

RESTAURATION

TABLES GN H 760

Modèle: THBD/130A


Code: 40340047

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte





Données techniques

H Corps	mm	760
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	213
Capacité (brute)	l	311
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	130 x 70 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	485*
Puissance de refroidissement	W	487*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	6,53
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	2384
Indice d'efficacité énergétique		65,8
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	135 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids net	kh	119
Poids brut	kg	134

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:









	Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40341200
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Étagère GN 1/1	40200500
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 2 portes (table), supplément	40203010
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE /
DOOR DIMENSIONS

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THD :225 W
 POTENZA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED POWER THBD :485 W
 ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE THD-THDB 130 2 P	CODICE 705 0283 00	NOTE REV.01 21/03/2025
DATA 25/03/2021	SCALA 1:20	DIS. DIS.
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -		

THBD/130A

ECOLABEL:

