

RESTAURATION

TABLES GN H 760


Modèle: THNBD/100S Code: 40341035

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques


| | | |
|-----------------------------------|----|----------------------|
| H Corps | mm | 760 |
| Portes | nr | 2 |
| Capacité (brute) | l | 311 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 107 x 69 x 86 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 8 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan de travail |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | groupe à distance |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 325* |
| Puissance de refroidissement | W | 487* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 135 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,15 |
| Poids net | kh | 59 |
| Poids brut | kg | 74 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:










| | | |
|---|--|----------|
|  | Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40341200 |
|  | Unité de condensation à distance 5/8 HP pour Table congélateur 1 et 2 portes (distance ≤ 10 m) | 40200600 |
| | Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'à 10 m) | 40200185 |
|  | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
| | Étagère en acier inox GN 1/1 | 45100240 |
|  | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
|  | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
|  | Éclairage led pour 2 portes (table), supplément | 40203010 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO
PORTE / DOOR
DIMENSIONS

NOTE
REV.01 21/03/2025

CODICE
705 0291 00

NOME FILE

DESCRIZIONE
**SCHEMA INSTALLAZIONE
THND-THNBD 100 2 P**

DATA
25/03/2021

SCALA
1:20

DIS.

DIS.

DIS.

DIS.

GAS REFRIGERANTE THND R134a / R134a THND REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE THNBD R452A / R452A THNBD REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA THND / THND MAX ABSORBED POWER :220 W
 POTENZA MAX ASSORBITA THNBD / THNBD MAX ABSORBED POWER :325 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO/ SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

[A] ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10
 [M] MANDATA / DISCHARGE Ø 6

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

THNBD/100S