

PÂTISSERIE

TABLES 600x400

Modèle: TAP/16


Code: 42030011

LABOR

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE - Table pâtisserie réfrigérée pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	270
Capacité (brute)	l	390
Capacité plateaux/étagères	nr	14 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	155 x 80 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	260*
Puissance de refroidissement	W	410*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,91
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	695
Indice d'efficacité énergétique		28,1
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	170 x 96 x 110
Volume brut	mc	1,8
Poids net	kh	137
Poids brut	kg	152

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:









	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	42030009
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Éclairage led pour 2 portes (table), supplément	40203010
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP : 260 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT : 490 W
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE
TAP e TAPBT - 2 P

CODICE 705 0319 00

NOTE

DATA 11/03/2025 SCALA 1:20 DIS.

NOME FILE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

TAP/16

ECOLABEL:

