

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAP/21S**


**Code: 42030020**

*LABOR*

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE - Table pâtisserie réfrigérée pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	21 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	209 x 77 x 86
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	260*
Puissance de refroidissement	W	410*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,3
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	841
Indice d'efficacité énergétique		29,8
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	225 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,38
Poids net	kh	135
Poids brut	kg	150

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande












Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	42030009
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200532
	Éclairage led pour 3 portes (table), supplément	40203015
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

## SCHEMA D'INSTALLATION:



GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA TAP / TAP MAX ABSORBED POWER :260 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT / TAP BT MAX ABSORBED POWER :930 W  
 ALIMENTAZIONE / : 230 V~ 1 - 50Hz (\* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt/ 2mt Wire length

TAP/21S

ECOLABEL:

