

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAP/27**

**Code: 42030031**

*LABOR*

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE - Table pâtisserie réfrigérée pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	539
Capacité (brute)	l	822
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	265 x 80 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dossier
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	520*
Puissance de refroidissement	W	725*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	4,2
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1536
Indice d'efficacité énergétique		48,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	278 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,94
Poids net	kh	239
Poids brut	kg	254

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Gaz écologique (R290)

## ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

42030009



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Éclairage led pour 2 portes (table), supplément

40203010



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE / DOOR DIMENSION

NOTE

705 0321 00

CODICE

DESCRIZIONE

**SCHEMA INSTALLAZIONE  
TAP e TAPBT - 4 P**

DATA: 11/03/2025    SCALA: 1:20    DIS.

NOME FILE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA TAP / TAP MAX ABSORBED POWER :520 W

POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT / TAP BT MAX ABSORBED POWER :970 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SCHUKO - SCHUKO plug) -

ELECTRICITY SUPPLY                      Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

GEMM®

TAP/27

ECOLABEL:

