

PÂTISSERIE

TABLES 600x400

Modèle: TAPN/18A


Code: 42030112

LABOR

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie réfrigérée pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R134a)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	21 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	180 x 80 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	0/+8°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Gaz		R134a
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	260*
Puissance de refroidissement	W	410*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	170 x 96 x 110
Volume brut	mc	1,80
Poids net	kh	134
Poids brut	kg	149

*Evap. -10°C, Cond +45°C

SCHÉMA D'INSTALLATION:

NOTE

CODICE 705 0324 00

NOME FILE

DESCRIZIONE SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 3 P

DATA 11/03/2025

SCALA 1:20

DIS.

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a / TAPN R134a REFRIGERANT GAS
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A / TAPNBT R452A REFRIGERANT GAS
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPN / TAPN MAX ABSORBED POWER:260 W
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT / TAPNBT MAX ABSORBED POWER:750 W

⚡ ALIMENTAZIONE / : 230 V~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

☐ A ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10
 ☐ M MANDATA / DISCHARGE Ø 6

TAPN/18A