

PÂTISSERIE

TABLES 600x400

Modèle: TAPBT/10A


Code: 42040002

LABOR

TABLE EN CONGÉLATEURE - Table pâtisserie congélateure
pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières






Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 135 |
| Capacité (brute) | l | 195 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 7 600x400 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 105 x 80 x 100 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 15/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dossier |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 455* |
| Puissance de refroidissement | W | 485** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 5,8 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 2127 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 67,1 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 170 x 96 x 110 |
| Volume brut | mc | 1,80 |
| Poids net | kh | 85 |
| Poids brut | kg | 100 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TAPBT/10A

ECOLABEL:

