

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAPBT/16S**


**Code: 42040010**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEURE - Table pâtisserie congélateure  
pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	270
Capacité (brute)	l	390
Capacité plateaux/étagères	nr	14 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	154 x 77 x 86
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	490*
Puissance de refroidissement	W	485**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	7,9
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	2888
Indice d'efficacité énergétique		73
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	170 x 96 x 110
Volume brut	mc	1,8
Poids net	kh	125
Poids brut	kg	140

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Éclairage led pour 2 portes (table), supplément

40203010



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE R290**  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP : 260 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT : 490 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

**INGOMBRO PORTE**  
 1540  
 710 555  
 1265

	DESCRIZIONE	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE TAP e TAPBT - 2 P</b>	
	DATA	SCALA	DIS.
	11/03/2025	1:20	
CODICE		<b>705 0319 00</b>	
		NOME FILE	
<small>- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -</small>			

TAPBT/16S

ECOLABEL:

