

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAPBT/21S**


**Code: 42040020**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEURE - Table pâtisserie congélateure pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	21 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	209 x 77 x 86
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	930*
Puissance de refroidissement	W	930**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	8,7
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3171
Indice d'efficacité énergétique		66,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	225 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,38
Poids net	kh	141
Poids brut	kg	156

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200532



Éclairage led pour 3 portes (table), supplément

40203015



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE R290**  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP : 260 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT : 930 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 tr

	DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE TAP e TAPBT - 3 P</b>		<b>705 0320 00</b>			
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE			
11/03/2025	1:20		-			
<small>- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -</small>						

TAPBT/21S

ECOLABEL:

