

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAPBT/27S**


**Code: 42040030**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEURE - Table pâtisserie congélateure pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	539
Capacité (brute)	l	822
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	264 x 77 x 86
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	970*
Puissance de refroidissement	W	930**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	9,1
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3345
Indice d'efficacité énergétique		60,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	278 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,94
Poids net	kh	215
Poids brut	kg	230

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200532



Éclairage led pour 4 portes (table), supplément

40203020



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE / DOOR  
DIMENSION

NOTE

705 0321 00

CODICE

DESCRIZIONE

**SCHEMA INSTALLAZIONE  
TAP e TAPBT - 4 P**

DATA **11/03/2025** | SCALA **1:20** | DIS.

NOME FILE

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA TAP / TAP MAX ABSORBED POWER :520 W

POTENZA MAX ASSORBITA TAP BT / TAP BT MAX ABSORBED POWER :970 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SCHUKO - SCHUKO plug) -

ELECTRICITY SUPPLY      Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

TAPBT/27S

ECOLABEL:

