PÂTISSERIE

TABLES 600x400 **Modèle: TAPNBT/24A Code: 42040122**

LABOR

TABLE EN CONGÉLATEUR PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateur pour plateaux 600x400



- Construction: en ecier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation



Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	605
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	235 x 80 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	37,5
Nombre de positions crémaillère	nr	13
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dosseret
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frogorifique		groupe à distance
Gaz		R452A
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	795*
Puissance de refroidissement	W	930**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	278 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,94
Poids net	kh	164
Poids brut	kg	179

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DÉTAILS:



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Corps H710 mm



Les plans de travail en acier inoxydable h 40 mm sont renforcés et fabriqués avec une tôle de 15/10



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm



Thermostat tactile numérique



Plateaux 40x60 cm



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 13 positions (pas de 37,5 mm)



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Finition dos en acier inox



Pieds en inox réglables en hauteur



Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Unité de condensation à distance 1 HP pour Table congélateur 4 portes (distance ≤ 10 m)	40200606
	Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jasqu'a 10 m)	40200185
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200532
	Éclairage led pour 4 portes (table), supplément	40203020
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TAPNBT/24A