

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAPC/16A**


**Code: 42050012**

*LABOR PLUS*

TABLE EN RÉFRIGÉRÉE POUR CHOCOLAT AVEC  
CONTRÔLE D'HUMIDITÉ 45-65%UR - Table chocolat  
réfrigérée pour plateaux 600x400 contrôle de l'humidité avec  
sonde électronique

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	270
Capacité (brute)	l	390
Capacité plateaux/étagères	nr	14 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	155 x 80 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+4/+18°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Humidité relative	ur%	45-65%
Puissance maximale absorbée	W	400*
Puissance de refroidissement	W	410*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,91
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	695
Indice d'efficacité énergétique		28,1
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	170 x 96 x 110
Volume brut	mc	1,8
Poids net	kh	199
Poids brut	kg	214

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:



Elektronische Steuerplatine zur konstanten Regelung von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Kit de contrôle de l'humidité de la cellule avec sonde électronique pour détecter l'humidité relative.



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:



TAPC/16A