

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: EFNV/02

Code: 45001895

SPACE

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 PORTES VITRÉES - Armoire réfrigérée gastronomie verticale avec intérieur emboutie pour grilles GN 2/1. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 6 grilles GN 2/1





Données techniques

Portes	nr	2
Capacité (net)	l	808
Capacité (brute)	l	1287
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	144 x 80 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	65
Nombre de positions crémaillère	nr	19
Evaporateurs	nr	1
Serrure		OUI
Éclairage		NON
Température	°C	+2/+10°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	270*
Puissance de refroidissement	W	560*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	3,69
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1346
Indice d'efficacité énergétique		69,49
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	148 x 96 x 224
Volume brut	mc	3,18
Poids net	kh	182
Poids brut	kg	192

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Serrure à clé



Thermostat tactile numérique



Capacité interne GN 2/1



Pas de 65 mm, 19 positions



Système de refroidissement ventilé



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère GN 2/1

45000500



Étagère en acier inox GN 2/1

45000515



Paire de glissières pour étagère GN 2/1

45001550



Pédale ouverture porte double (supplément)

45000532



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Structure porte-plateaux pour no. 19 plateaux cm 60x40 (pas mm 65) par porte (supplément)

45000543



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRIC SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SCHUKO plug)
 Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 270 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 560 W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE		CODICE	705 0300 00	NOTE	REV.01 18/03/2025
DATA	30/09/2024	SCALA	1:20		DIS.	
EFNV / 02 NEW R290			NOME FILE			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -						

EFNV/02

ECOLABEL:

