

## RESTAURATION

**ARMOIRES GASTRONOMIE**

**Modèle: EFB/01**


**Code: 45001910**

*SPACE*

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 -  
Armoire congélateure gastronomie verticale pour grilles GN 2/1. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1





## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	404
Capacité (brute)	l	585
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	72 x 81 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	65
Nombre de positions crémaillère	nr	19
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	605*
Puissance de refroidissement	W	655**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	5,49
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	2004
Indice d'efficacité énergétique		57,88
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 224
Volume brut	mc	1,5
Poids net	kh	112
Poids brut	kg	122

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DÉTAILS:



Serrure à clé



Thermostat tactile numérique



Capacité interne GN 2/1



Pas de 65 mm, 19 positions



Système de refroidissement ventilé



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère GN 2/1

45000500



Étagère en acier inox GN 2/1

45000515



Paire de glissières pour étagère GN 2/1

45001550



Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)

45000530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Structure porte-plateaux pour no. 19 plateaux cm 60x40 (pas mm 65) par porte (supplément)

45000543



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

**FRONT VIEW:** Total height 2092, main height 1942, width 720. Base feet are 150 high and 92,5 wide. Internal width is 535.

**SIDE VIEW:** Total height 1442, main height 1442, width 812. Base feet are 80 high and 70,5 wide. Internal width is 595. Total width including feet is 736.

**TOP VIEW:** Total width 600, main width 600, depth 812. Feet are 60 wide and 76 high. Total depth including feet is 1467.

NOTE  
REV.01 18/03/2025

705 0380 00

CODICE

NOME FILE

DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE**

EFN-EFB / 01 NEW R290

DATA 30/09/2024 DIS. 1:20

SCALA

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRIC SUPPLY: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 180 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 605 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

EFB/01

ECOLABEL:

