

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFN/70


Code: 45002080

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 - Armoire réfrigérée gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	433
Capacité (brute)	l	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/3
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	185*
Puissance de refroidissement	W	425*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	458
Indice d'efficacité énergétique		34,7
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 96 x 224
Volume brut	mc	1,66
Poids net	kh	111
Poids brut	kg	126

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:








	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)	45000530
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)	

SCHÉMA D'INSTALLATION:

FRONT VIEW: Total height 2092, main height 1942, width 695. Base feet are 150 high, with 92,5 spacing on each side and 510 between them.

SIDE VIEW: Total height 1442, main height 80, width 887. Base feet are 80 high, with 65,5 spacing on each side, 665 between them, and 70,5 from the right edge.

TOP VIEW: Total width 1517, main width 887, depth 721. Feet are 80 high, with 86 from the front edge and 80 from the side edges. The main body width is 535.

NOTE
REV.01 18/03/2025

CODICE
705 0381 00

NOME FILE

DESCRIZIONE
**SCHEMA INSTALLAZIONE
XFN-XFB 70 NEW R290**

DATA
30/09/2024

SCALA
1:20

DIS.

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ
(*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

XFN/70

ECOLABEL:

