

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFN/71


Code: 45002085

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire réfrigérée gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 4 grilles GN 2/1





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| Portes | nr | 2 1/2 |
| Capacité (net) | l | 433 |
| Capacité (brute) | l | 556 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 70 x 89 x 209 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 80 |
| Pas glissières | mm | 55 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 24 |
| Serrure | | OUI |
| Éclairage | | OUI |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Puissance du compresseur | Hp | 1/3 |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 185* |
| Puissance de refroidissement | W | 425* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | C |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 1,39 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 507 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 38,4 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 77 x 96 x 224 |
| Volume brut | mc | 1,66 |
| Poids net | kh | 134 |
| Poids brut | kg | 144 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:








| | | |
|---|--|----------|
|  | Étagère GN 2/1 | 45000500 |
|  | Étagère en acier inox GN 2/1 | 45000515 |
|  | Pédale d'ouverture de porte simple (supplément) | 45000530 |
|  | Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) | 45000540 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz | 40200560 |
|  | Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction) | |

SCHÉMA D'INSTALLATION:

NOTE
REV.01 18/03/2025

705 0259 00

CODICE

NOME FILE

DESCRIZIONE
SCHEMA INSTALLAZIONE
XFN-XFB 71 NEW R290

DATA
30/09/2024

SCALA
1:20

DIS.
DIS.

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ (*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

XFN/71

ECOLABEL:

