

## RESTAURATION

**ARMOIRES GASTRONOMIE**

**Modèle: XFN/71**


**Code: 45002085**

*SPACE PLUS*

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire réfrigérée gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en acier inox
- intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 4 grilles GN 2/1





## Données techniques

Portes	nr	2 1/2
Capacité (net)	l	433
Capacité (brute)	l	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/3
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	185*
Puissance de refroidissement	W	425*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,39
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	507
Indice d'efficacité énergétique		38,4
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 96 x 224
Volume brut	mc	1,66
Poids net	kh	119
Poids brut	kg	144

\*Evap. -10°C, Cond +45°C


## DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)	45000530
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)	

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

**GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS**  
**ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ (\*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length**  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W**  
**POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W**  
**POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W**

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE XFN-XFB 71 NEW R290	NOTE
DATA	SCALA	CODICE
30/09/2024	1:20	<b>705 0259 00</b>
DIS.		NOME FILE
-		-
<small>AL TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -</small>		

XFN/71

ECOLABEL:

