

## RESTAURATION

**ARMOIRES GASTRONOMIE**

**Modèle: XFN/71**


**Code: 45002085**

*SPACE PLUS*

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire réfrigérée gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 4 grilles GN 2/1





## Données techniques

Portes	nr	2 1/2
Capacité (net)	l	433
Capacité (brute)	l	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/3
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	185*
Puissance de refroidissement	W	425*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,39
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	507
Indice d'efficacité énergétique		38,4
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 96 x 224
Volume brut	mc	1,655808
Poids net	kh	134
Poids brut	kg	144

\*Evap. -10°C, Cond +45°C


## DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère GN 2/1

45000500



Étagère en acier inox GN 2/1

45000515



Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)

45000530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

**FRONT VIEW:** Total height 2092, main body height 1942, top panel width 695, bottom panel width 510, bottom panel depth 92,5.

**SIDE VIEW:** Total height 1442, top panel depth 80, main body depth 665, bottom panel depth 70,5, total depth 801.

**TOP VIEW:** Total width 887, main body width 535, side panel width 80, front panel depth 86, main body depth 721, total depth 1517.

NOTE  
REV.01 18/03/2025

CODICE  
**705 0259 00**

NOME FILE

DESCRIZIONE  
**SCHEMA INSTALLAZIONE**  
**XFN-XFB 71 NEW R290**

DATA  
30/09/2024

SCALA  
1:20

DIS.

**GEMM®**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS  
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ (\*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W  
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W  
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

XFN/71

ECOLABEL:

