

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFB/70


Code: 45002125

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 -
Armoire congélateure gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	433
Capacité (brute)	l	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	590*
Puissance de refroidissement	W	615**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	4,91
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1791
Indice d'efficacité énergétique		49,7
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 96 x 224
Volume brut	mc	1,66
Poids net	kh	117
Poids brut	kg	132

Evap. -10°C, cond. +45°C/Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:








	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)	45000530
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)	

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ
 (*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE XFN-XFB 70 NEW R290	NOTE
DATA	30/09/2024	REV.01 18/03/2025
SCALA	1:20	DIS.
CODICE		NOME FILE
705 0381 00		-
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -		

XFB/70

ECOLABEL:

