

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFB/71


Code: 45002130

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire congélateure gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en acier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: 4 grilles GN 2/1
- Fournir avec: 4 grilles GN 2/1





Données techniques

Portes	nr	2 1/2
Capacité (net)	l	433
Capacité (brute)	l	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	630*
Puissance de refroidissement	W	615**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	5,36
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1957
Indice d'efficacité énergétique		54,3
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 88 x 223
Volume brut	mc	1,51
Poids brut	kg	149

Evap. -10°C, cond. +45°C/Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère GN 2/1

45000500



Étagère en acier inox GN 2/1

45000515



Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)

45000530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)

SCHÉMA D'INSTALLATION:



GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY : 230V 50HZ (*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

DESCRIZIONE	SCHEMA INSTALLAZIONE XFN-XFB 71 NEW R290	NOTE
DATA	SCALA	CODICE
30/09/2024	1:20	705 0259 00
DIS.		NOME FILE
30/09/2024		-
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -		

XFB/71

ECOLABEL:

