

## RESTAURATION

### ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFBV/70


Code: 45002135

#### SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 -  
PORTE VITRÉE - Armoire congélateure gastronomie  
verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et  
éclairage LED. Également disponible dans la version avec  
système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8",  
visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée  
(valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles GN 2/1





## Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	433
Capacité (brute)	l	556
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	70 x 87 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1/2
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	615*
Puissance de refroidissement	W	615**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		E
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	7,48
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	2728
Indice d'efficacité énergétique		75,5
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	77 x 96 x 224
Volume brut	mc	1,66
Poids net	kh	147
Poids brut	kg	157

\*\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


## DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère GN 2/1

45000500



Étagère en acier inox GN 2/1

45000515



Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)

45000530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

NOTE  
REV.01 18/03/2025

**705 0257 00**

CODICE

---

NOME FILE

---

DESCRIZIONE  
**SCHEMA INSTALLAZIONE  
XFNV-XFBV 70 NEW R290**

DATA  
30/09/2024

SCALA  
1:20

DIS.

---

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS  
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO/ SCHUKO plug)  
 Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 185 W  
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 630 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 425 W  
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 655W

XFBV/70

ECOLABEL:

