

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFBV/140


Code: 45002150

SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 - PORTES VITRÉES - Armoire congélateure gastronomie verticale pour grilles GN 2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 6 grilles GN 2/1





Données techniques

Portes	nr	2
Capacité (net)	l	866
Capacité (brute)	l	1279
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	139 x 87 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	980*
Puissance de refroidissement	W	955**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		F
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	13,82
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	5043
Indice d'efficacité énergétique		87,9
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	148 x 96 x 224
Volume brut	mc	3,18
Poids net	kh	205
Poids brut	kg	215

Evap. -10°C, cond. +45°C/Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:








	Étagère GN 2/1	45000500
	Étagère en acier inox GN 2/1	45000515
	Pédale ouverture porte double (supplément)	45000532
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)	

SCHÉMA D'INSTALLATION:

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
SCHEMA INSTALLAZIONE		705 0258 00		REV.01 18/03/2025	
XFNV-XFBV 140 NEW R290		NOME FILE			
DATA	SCALA	DIS.			
30/09/2024	1:20				
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO/ SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt/ 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 280 W
 POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 980 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 560 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 955W

XFBV/140

ECOLABEL:

