

PÂTISSERIE|PIZZERIA

ARMOIRES PÂTISSERIE

Modèle: ARP/20B


Code: 45010505

DELICE

ARMOIRE PÂTISSERIE CONGÉLATEURE 20 PLATEAUX -
Armoire congélateure pâtisserie pour 20 plateaux 600x400.
Également disponible dans la version avec système à valve
pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Fonctions de "overcooling" et "energy saving"
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	500
Capacité plateaux/étagères	nr	20
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-22/-10°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	795*
Puissance de refroidissement	W	650**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	5,52
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	2016
Indice d'efficacité énergétique		67,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	138
Poids brut	kg	148

*Evap. -10°C, cond. +45°C/**Evap. -23,3, Cond. +54,4°C

DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

45020503



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Porte en verre trempé avec éclairage led (supplément)

45020525



Éclairage led pour armoire (supplément)

45020530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction) *non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)*

SCHEMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
 R290 REFRIGERANT GAS
 ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICAL SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt Wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (TN) : 500 W POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA/ MAX ABSORBED ELECTRIC POWER (BT) : 795 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10/°C+45°C): 605 W
 POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3/°C+54,4°C): 650 W

NOTE
REV.1 03/04/2025

705 0326 00

CODICE

NOME FILE

DESCRIZIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE
ARM. ARP/20 - ARP/20B

DATA

10/05/2022

SCALA

1:20

DIS.

A PAVAN

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

ARP/20B

ECOLABEL:

