

## PÂTISSERIE|PIZZERIA

**ARMOIRES PÂTISSERIE**

**Modèle: ARP/41**


**Code: 45010515**

*DELICE*

ARMOIRE PÂTISSERIE CONGÉLATEURE POSITIVE 40  
PLATEAUX AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire congélateure  
pâtisserie pour 40 plateaux 600x400, niveau d'humidité élevé  
pour la meilleure conservation du produit fraîche. Également  
disponible dans la version avec système à valve pour  
l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Fonctions de "overcooling" et "energy saving"
- Capacité interne: 40 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8",  
visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée  
(valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x800





## Données techniques

Portes	nr	2
Capacité (net)	l	608
Capacité (brute)	l	900
Capacité plateaux/étagères	nr	40
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	715*
Puissance de refroidissement	W	1005*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,55
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	932
Indice d'efficacité énergétique		57,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,24
Poids net	kh	195
Poids brut	kg	205

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 60x80

45020511

Étagère rilsan cm 60x80

45020512

Étagère en acier inox cm 60x80

45020515



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Plateau en acier inox cm 60x80x2h

45020520



Porte en verre trempé avec éclairage led (supplément)

45020525



Éclairage led pour porte armoire SPACE et DELICE (supplément)

45020530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction) *non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)*

## SCHÉMA D'INSTALLATION:

NOTE  
REV.1 09/04/2025

705 0301 00

CODICE  
NOME FILE

DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE**  
**ARM. ARP/41 - ARP/41B**

DATA **29/07/2021** | SCALA **1:20** | DIS. **M. MICHELE**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICAL SUPPLY: 230V 50HZ (\*spina SCHUKO / SHUKO plug)  
Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

⚡ POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRICAL POWER (TN) : 715 W  
POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRICAL POWER (BT) : 1200 W

POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER TN (-10°C+45°C): 1005 W POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER BT (-23,3°C+54,4°C): 920 W

ARP/41

ECOLABEL:

